

- Flexible Durchführungstülle.
- Zweiseitiger Bund.
- Erfüllt Daimler Benz-Vorschrift 5307 Cat. 2.
- Auch für unregelmäßige Löcher verwendbar.
- Material: Weich-PVC.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +50 °C.
- Brennverhalten: UL 94-HB.
- RoHS konform



• Für Rundkabel



Bestellnummer	Max. Kabeldurchmesser	Montageloch-durchmesser	Max. Wandstärke	Teile-Abmessungen	
				(C)	(D)
Schwarz	(A)		(B)		
B1003	4,0	9,0	1,0	11,0	6,0
B1017	4,5	6,5	1,2	9,5	6,0
B1025	4,8	8,0	1,5	14,0	6,0
B1001	5,0	8,0	1,0	12,0	7,5
B1041	5,0	8,0	1,5	11,0	6,0
B1019	6,0	8,0	1,0	11,5	6,0
B1005	6,0	10,0	1,0	13,0	7,0
B1045	6,0	9,0	1,5	11,5	6,0
B1029	6,0	9,8	2,0	12,7	8,0
B1033	8,0	14,0	1,0	18,0	6,0
B1007	8,0	10,0	1,5	14,0	5,5
B1043	8,0	10,0	1,5	14,0	8,0
B1021	9,0	11,0	1,0	16,0	6,5
B1039	9,0	12,0	1,0	16,0	6,5
B1037	9,0	12,0	1,5	16,0	6,5
B1047	10,0	13,0	1,0	18,0	6,0
B1035	10,0	12,0	1,2	18,0	8,0
B1049	10,0	13,0	1,5	18,0	6,0
B1031	10,0	12,0	2,0	17,5	7,0
B1051	10,0	13,0	3,0	18,0	8,0
B1023	10,0	12,0	4,0	18,0	11,0
B1053	12,0	15,0	1,5	20,0	7,0
B1055	12,0	15,0	2,0	20,0	7,0

Standardfarbe: Schwarz