



- Spitzkrampen bieten eine günstige Möglichkeit, Metall, Kunststoff, Holz und anderes dünnwandiges Material zu befestigen.
- Einfache Fingerdruckmontage.
- Beständig gegen Vibration, Abnutzung und Korrosion.
- Wiederverwendbar.
- Auch als Stöpsel oder Abdeckkappe zu verwenden.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.
- RoHS konform.



| Teilabmessungen | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|-----|
| Bestellnummer | Montageloch- durchmesser | Klemmbereich | Teilabmessungen | | | |
| Natur | | | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 0315 | 3,0 - 3,1 | 1,6 - 3,2 | 9,9 | 1,5 | 7,1 | 3,8 |
| 0302 | 3,3 - 3,4 | 1,6 - 3,2 | 9,9 | 1,5 | 7,1 | 4,1 |
| 0313 | 3,3 - 3,4 | 3,2 - 3,6 | 8,1 | 1,5 | 7,1 | 4,1 |
| 0314 | 3,7 | 7,4 - 7,6 | 13,5 | 1,5 | 7,1 | 5,0 |
| 0304 | 3,8 - 4,1 | 1,6 - 3,7 | 10,2 | 1,5 | 7,1 | 4,6 |
| 0301 | 4,6 - 4,9 | 1,6 - 3,2 | 10,7 | 1,5 | 9,4 | 5,7 |
| 0311 | 4,6 - 4,9 | 4,2 - 4,7 | 13,2 | 1,5 | 9,4 | 5,2 |
| 0307 | 5,4 - 5,6 | 1,6 - 3,2 | 11,4 | 1,5 | 9,4 | 5,7 |
| 0305 | 5,4 - 5,6 | 3,2 - 4,7 | 13,7 | 1,5 | 9,4 | 6,3 |
| 0309 | 6,4 - 6,6 | 3,2 - 4,7 | 14,6 | 1,5 | 12,3 | 7,4 |
| 0316 | 6,4 - 6,6 | 9,1 - 9,7 | 20,6 | 1,7 | 15,5 | 6,2 |
| 0317 | 8,4 - 8,5 | 1,6 - 8,6 | 22,9 | 1,8 | 17,3 | 9,5 |

Standardfarbe: Natur